

**LTP 250/25**  
**LTP 500/30**

**Benzīnmotora ūdens sūknis**  
Ražotājs:T.I.P.Pumpen GmbH



**TEHNISKIE DATI**

Modelis	LTP 250/25	LTP 500/30
Motors	4 taktu ar gaisa dzesēšanu	
Cilindra tilpums	127 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Maksimālā dzinēja jauda	1,8 kW (2,5 HP)	3,85 kW (5,2 HP)
Degviela	Benzīns A-95	Benzīns A-95
Degvielas tvertnes tilpums	1,6 litri	3,5 litri
Motoreļļa	4 taktu (skat.tehn.apk.grafiks)	4 taktu (skat.tehn.apk.grafiks)
Motoreļļas daudzums	0,5 litri	0,6 litri
Aizdedzes svece	LD E6TC	LD F6TC, LD F7TC, XL F7TC
Maksimālā ražība	250 l/min (15m <sup>3</sup> /h)	500 l/min (30 m <sup>3</sup> /h)
Maksimālais celšanas augstums	25 m	30 m
Maksimālais spiediens	2,5 bar	3,0 bar
Maksimālais uzsūkšanas augstums	6 m	6 m
Maksimālā pārsūknējamā ūdens temperatūra	+40° C	+40° C
Minimālā pārsūknējamā ūdens temperatūra	+2° C	+2° C
Spiedvada pievienojums	Ø40 mm	Ø50 mm
Sūcvada pievienojums	Ø40 mm	Ø50 mm
Iepakojuma izmēri	43,5c x 35 x 40,5 cm	51 x 39 x 45 cm
Svars bez degvielas un eļļas	16,5 kg	20 kg

**Pielietojums:** Sūknis ar četrtaktu benzīnmotoru un gaisa dzesēšanu paredzēts mehāniski tīra un ķīmiski neagresīva šķidruma pārsūknēšanai no cisternām, baseiniem, atklātām ūdenskrātuvēm.

**Izmantošana:** Apūdeņošanas sistēmās, mazgāšanai, dažādu tvertņu ātrai uzpildīšanai, nelielu plūdu novēršanas darbos kā arī visur, kur nav pieejama elektrība.

**Aizliegts pārsūknēt** ķīmiski agresīvus, sprādzienbīstamus šķidrumus, kanalizācijas ūdeņus, smilti un granti saturošus ūdeņus.

**Speciāla funkcija „Auto Stop”.** Ja eļļas līmenis karterī ir zemāks par pieļaujamo, tad dzinējs tiek automātiski apstādināts. Motoru var iedarbināt tikai tad, kad eļļa pielietā pietiekošā daudzumā.

