

Multi EVO 3-50T

CENTRBĒDZES ŪDENS SŪKNIS

Pielietojums:



Paredzēts ūdens spiediena paaugstināšanai saimniecībā, apūdeņošanai, mazgāšanas sistēmās.

Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņejamā ūdens temperatūra +50°C.
2. Aizliegts sūkņēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūkni jāsaug no sala.

Elektriskie dati:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | P1- 1,0 kW |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda | P2-0.7kW |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | 380V/50Hz |

Sūkņa dati:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Maksimālā ražība | līdz 80 l/min.(4.8m³/h) |
| 2. Maksimālais spiediens` | līdz 58m (5.8 atm.) |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums | 6 m |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | 1”F-1”F |
| 5. Svars | 9.1 kg |

Sūknī izmantotie materiāli:

- Difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no PPO pastiprinātu ar stikla šķiedru;
- sūkņa korpuss no nerūsējošā tērauda;
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
- starp sūkni un motoru ir grafiņa-keramikas blīvslēgs;
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērviela.

Garantija:

Ūdens automāta garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.
Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts. Tālrunis: 67408116.