

Apraksts	Vērtība
<b>Vispārējā informācija:</b>	
Produkta nosaukums:	SCALA1 3-45
Produkta Nr.:	99530405
EAN numurs:	5713830591598
Cena:	EUR 483
<b>Tehn.:</b>	
Nominālā plūsma:	3.59 m <sup>3</sup> /h
Nominālais spiedienaugstums:	25 m
Maksimālais spiedienaugstums:	44 m
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3: nekust. līgзда 4: pap.blīv.:	BVBP
Approvals:	CE,EAC,AAA
Approvals for drinking water:	WRAS,ACS
Līknes tolerance:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Ieslēgšanas spiediens:	2.2 bāri
<b>Materiāli:</b>	
Sūkņa korpuss:	Composite
Darbrats:	Composite
<b>Uzstādīšana:</b>	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 55 °C
Maksimālais darba spiediens:	8 bāri
Maximum permissible inlet pressure:	3 bāri
Type of inlet connection:	R
Type of outlet connection:	R
Ieplūdes kanāla izmērs:	1 inch
Izplūdes kanāla izmērs:	1 inch
Pressure rating for connection:	PN 8
<b>Šķidrums:</b>	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 45 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriskie dati:</b>	
Length of power cable:	1.5 m
P1 maks.:	910 W
Rated power - P2:	0.58 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maximum current consumption:	4.1 A
Korpasa klase (IEC 34-5):	X4D
Insulation class (IEC 85):	F
Barošanas spraudnis:	Type E/F (CEE7/7)
Power plug:	Schuko plug
<b>Citi:</b>	
Neto svars:	12 kg
Bruto svars:	14 kg
Piegādes apjoms:	0.046 m <sup>3</sup>
Uzglabāšanas temperatūras diapazons:	-40 .. 70 °C
Finnish LVI No.:	4732545
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137075

