


Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	<p>SOLOLIFT2 C-3</p>  <p>Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.</p> <p>Izstrādājuma Nr.: 97775317</p> <p>Sololift2 C-3 is a small, compact automatic lifting station suitable for pumping of greywater (w/o faeces) off places in private dwellings where wastewater cannot be led directly to the sewer by means of a natural downward slope.</p> <p>Sololift2 C-3 is typically used for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cabinet showers, washbasins, bath tubs, washing machines (max. 90°C) and dishwashers in basements below sewer level or in connection with the renovation or modernisation of existing buildings, where the location may be remote from the main soil pipe so that a natural slope cannot be established. <p>Sololift2 C-3 is suitable for installation under a washbasin or particularly for confined space conditions in prewall constructions and built-in cabinets. Extremely low switching levels for lowest construction heights, advantageously in case of connection of a shower receptor.</p> <p>The compact lifting station is equipped with</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cable with or without plug (see technical data) - Horizontal or vertical fastening possibility of discharge hose connector with several adaptors for pipes with Ø22-40mm - Integrated non return valve - Dry and high performance motor unit incl. thermal protection, level switch and controller - Flexible connectors for inlet (adjustable in height) of pipes Ø36 or 40 - Manual anti clogging function and separate drain connection for service - Venting valve with overflow protection - Uplift fixation clips <p>Design according to EN12050-2 and production inspection by external institute with unique features focused on quick installation, long lasting operation and easy clean service.</p> <p>Šķidrums: Šķidruma maksimālā temperatūra: 75 °C Liquid temp: 20 °C Blīvums: 998.2 kg/m³</p> <p>Technical:</p>	



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts Sia
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67805318, 67606390
Fakss: 67408118
Datums: 27.03.2017.

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		<p>Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE Līknes pielāgšana: ISO 9906:2012 Grade 3B</p> <p>Uzstādīšana: Sūkņa ieejas kanāls: 32/36/40, 36/40/50 Sūkņa izejas kanāls: 22/25/28/32/36/40 Pievadu skaits: 3X0,75MM2</p> <p>Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 0.64 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 220-240 V Nominālā strāva: 3.1 A Cos phi - jaudas koeficients: 0,9 Nominālais ātrums: 2800 rpm Korpuse klase (IEC 34-5): IP44 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 1.2 m Kabeļa tips: H05VV-F Kabeļuzgaļa tips: TYPE F (SCHUKO)</p> <p>Citi: Neto svars: 6.53 kg Bruto svars: 8.1 kg</p>	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	SOLOLIFT2 C-3
Izstrādājuma Nr.:	97775317
EAN numurs:	5710624187265
Technical:	
Maks. sūkn. augstums:	8.5 m
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE
Līknes pielāide:	ISO 9906:2012 Grade 3B
Uzstādīšana:	
Sūkņa ieejas kanāls:	32/36/40, 36/40/50
Sūkņa izejas kanāls:	22/25/28/32/36/40
Pievadu skaits:	3X0,75MM2
Šķidrums:	
Šķidruma maksimālā temperatūra:	75 °C
Liquid temp:	20 °C
Blīvums:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	0.64 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
Nominālā strāva:	3.1 A
Cos phi - jaudas koeficients:	0,9
Nominālais ātrums:	2800 rpm
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP44
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Termiskā aizsardz.:	THERMIK S06-140-05
Kabeļa garums:	1.2 m
Kabeļa tips:	H05VV-F
Kabeļuzgaļa tips:	TYPE F (SCHUKO)
Citi:	
Neto svars:	6.53 kg
Bruto svars:	8.1 kg
Izstrād. sortiments:	Starptautisks

