

TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: **T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH**

Adrese: Siemensa iela. 17, D-74915 Waibstadte, Vācija

Izstrādājuma nosaukums: Dārza sūkņis

Izstrādājuma modelis: **GPP 2100 M**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 110362



Pielietojums: Dārza sūkņi no T.I.P. ir ļoti efektīvi elektriski sūkņi dzidra un tīra ūdens sūknēšanai. Šie augstas kvalitātes produkti ar pārlicinošajiem veiktspējas datiem tika izstrādāti dažādiem mērķiem, kas saistīti ar laistīšanu, ūdens apgādi, vai citām vajadzībām, kur ūdens jāpadod ar spiedienu.

Dārza sūkņu tipiskie izmantošanas veidi ietver: dažādu tvertņu, baseinu un dīķu piepildīšanu vai iztukšošanu, ūdens padevi no akām vai tvertnēm, terašu un laipu skalošanai.

Lāpstīņrata materiāls - bronza

Tehnisko īpašību apraksts

Tīkla spriegums / frekvence	230 V~ 50 Hz
Nominālā jauda	550 Watt
Aizsardzības klase	IP44
Uzsūkšanas pieslēgums	1" iekšējā
Spiedvada pieslēgums	1" iekšējā
Maksimālais ražīgums (Q_{max}) ¹⁾	2.100 l/h
Maksimālais spiediens	3,5 bar
Maksimālais spiediena augstums (H_{max}) ¹⁾	35 m
Maksimālais uzsūkšanas augstums	6 m
Minimālā vides temperatūra	0 °C
Maksimālā vides temperatūra	40 °C
Minimālā šķidrums temperatūra	3 °C
Maksimālā šķidrums temperatūra	40 °C
Maksimālais ieslēgšanas reižu skaits stundā	6, vienmērīgi izdalīts
Pieslēguma kabeļa garums	1,5 m
Kabeļa tips	Ho7RN-F
Svars (neto)	5,4 kg
Garantētais trokšņa līmenis (L_{WA}) ²⁾	81 dB
Izmērītais trokšņa līmenis (L_{WA}) ²⁾	76 dB
Izmēri cm (pl x dz x a)	27,5 x 15,2 x 15,8 cm

¹⁾ Norādītās maksimālās jaudas var sasniegt ar atbrīvotu un nesamazinātu izplūdi.

²⁾ Trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar regulu EN 12639. Mērījuma metode saskaņā ar EN ISO 3744.

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390