

Flotec®

Waterpress 750

ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

Pielietojums:

Paredzēts nelielu privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņejamā ūdens temperatūra +35°C.
2. Aizliegts sūkņēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāsgādā no sala.

Elektriskie dati:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | P1- 0,6 kW |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda | P2-0,37kW |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | 220 V/50Hz |

Sūkņa dati:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Maksimālā ražība | līdz 45 l/min. (2,7 m³/h) |
| 2. Maksimālais spiediens | līdz 43m (4,3 atm.) |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums | 8 m |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | 1" F |
| 5. Svars | 13,6 kg |

Spiedkatls:

PT-CS-24A

Tilpums

20 litri



Sūknī izmantotie materiāli:

- sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no norila,
- sūkņa korpusss no čuguna,
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda,
- starp sūkni un motoru ir grafiņa-keramikas blīvslēgss,
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērvielas.

Garantija:

Sūkņa garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Tālrunis: 67408116.