

# HWW 1200/25

## ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

Ražotājs: T.I.P. Pumpen GmbH  
 110376

### Pielietojums:

Paredzēts privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

### Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņējamā ūdens temperatūra +35°C,
2. Aizliegts sūknēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāšargā no sala.

### Elektriskie dati:


- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | <b>P1- 1,2 kW</b> |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda  | <b>P2- 1,0 kW</b> |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | <b>220V/50Hz</b>  |

### Sūkņa dati:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Maksimālā ražība                 | <b>līdz 72 l/min. (4,3 m<sup>3</sup>/h)</b> |
| 2. Maksimālais spiediens            | <b>līdz 50m (5,0 atm.)</b>                  |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums  | <b>8 m</b>                                  |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | <b>1" F</b>                                 |
| 5. Svars                            | <b>14,4 kg</b>                              |

### Spiedkatls:

Tilpums **24 litri**



### Sūknī izmantotie materiāli:

- sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no norila,
- sūkņa korpusa no čuguna,
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda,
- starp sūkni un motoru ir grafiņa-keramikas blīvslēgs,
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērviela.

### Garantija:

Sūkņa garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts. Tālrunis: 67408116.