




Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	<p><b>SBA 3-45 A</b></p>  <p><b>Uzmanību!</b> Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.</p> <p>Izstrādājuma Nr.: <a href="#">97896290</a></p> <p>The SBA is a complete all-in-one submersible booster pump for pumping clean water, it is especially suitable for rainwater application and small private wells. The SBA comes with an integrate control unit, eliminating the need for an external pump controller.</p> <p>With SBA it is literally a matter of "plug and pump". Once installed and connected to the piping; all you need to do is switch on the pump. The result is a reliable solution and greatly reduced installation costs.</p> <p>The pump is available in two main versions:                      With integrated suction strainer (1 mm mesh)                      Or with side inlet/flexible suction hose with floating suction strainer (1 mm mesh).</p> <p>Both variants are available with or without float switch, the float switch offers stop at low water level ensuring that surface fragments do not enter the strainer.</p> <p><b>Šķidrums:</b>                      Sūknējamais šķidrums: Ūdens                      Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C                      Liquid temp: 20 °C                      Blīvums: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Technical:</b>                      Nominālā plūsma: 2.83 m<sup>3</sup>/st                      Nominālais spiedienaugst.: 30.1 m                      Sūkņrata tips: SLĒGTS                      Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 1 mm                      Apstiprinājumi un marķējumi: 1                      Līknes pielaide: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p><b>Materiāli:</b>                      Sūkņa korpuss: PP30GF                      Sūkņrats: PPO20GF</p> <p><b>Uzstādīšana:</b>                      Maksimālā vides temperatūra: 50 °C                      Sūkņa izejas kanāls: G 1"                      Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 10 m                      Type of suction: Sietiņš</p> <p><b>Elektriskie dati:</b>                      Fāze: 1                      Nominālā strāva: 4.8 A</p>	

**GRUNDFOS®**

**Uzņēmuma nosaukums:** Akvedukts Sia  
**Izveidotājs:** Guntis Valainis  
**Tālrunis:** 67805318, 67606390  
**Fakss:** 67408118  
**Datums:** 24.02.2016.

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Starta strāva: 12 % Cos phi: 0,94 Nominālais ātrums: 2800 rpm Kondensatora lielums - darbība: 12,5 muF/450 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): B Kabeļa garums: 15 m Kabeļa tips: H07RN-F 3G1 Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO  <b>Citi:</b> Neto svars: 9.69 kg Bruto svars: 10.4 kg Piegādes tilpums: 0.022 m <sup>3</sup>	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	SBA 3-45 A
Izstrādājuma Nr.:	97896290
EAN numurs:	5710626001750

#### Technical:

Nominālā plūsma:	2.83 m <sup>3</sup> /st
Nominālais spiedienaugst.:	30.1 m
Sūkņrata tips:	SLĒGTS
Sūkņrati:	4
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	1 mm
Apstiprinājumi un marķējumi:	1
Līknes pielaišana:	ISO 9906:1999 Annex A

#### Materiāli:

Sūkņa korpusi:	PP30GF
Sūkņrats:	PPO20GF

#### Uzstādīšana:

Maksimālā vides temperatūra:	50 °C
Sūkņa izejas kanāls:	G 1"
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	10 m
Type of suction:	Sietiņš

#### Šķidrums:

Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Liquid temp:	20 °C
Būvums:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
pH-value range:	4-9

#### Elektriskie dati:

Fāze:	1
Nominālā strāva:	4.8 A
Starta strāva:	12 %
Cos phi:	0,94
Nominālais ātrums:	2800 rpm
Kondensatora lielums - darbība:	12,5 muF/450 V
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	B
Motora aizsardz.:	Jā
Kabeļa garums:	15 m
Kabeļa tips:	H07RN-F 3G1
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO

#### Citi:

Neto svars:	9.69 kg
Bruto svars:	10.4 kg
Piegādes tilpums:	0.022 m <sup>3</sup>

