

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift CC5 - A1
Produkta Nr.:	96280966
EAN numurs:	5700830761366
Cena:	EUR 222.5
Tehn.:	
Nominālā plūsma:	2.56 m ³ /h
Maksimālais plūsmas ātrums:	6 m ³ /h
Nominālais spiedienaugstums:	2.52 m
Maksimālais spiedienaugstums:	5 m
Maks. daļiņas:	10 mm
Approvals:	CE, VDE, GS, EMV, GOST
Rated driver speed:	2850 apgr./min
Materiāli:	
Sūkņa korpuss:	Polypropylene
Pump housing:	PP - GF15
Darbrats:	PPOm 20 GF
Vārpsta:	Stainless steel
Vārpsta:	EN 1.4301
Vārpsta:	AISI 304
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Uzstādīšana:	
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/4 inch
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	2 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
Length of power cable:	5 m
Power input P1:	250 W
P2:	108 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
Nominālā strāva:	0.98 A
Kondensatora lielums - darbība:	4 μF/450 V
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Insulation class (IEC 85):	B
Motor aizsardzība:	JĀ
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Līmeņa slēdzis:	pludiņslēdzis
Citi:	
Neto svars:	4.51 kg
Bruto svars:	5.27 kg
Piegādes apjoms:	0.017 m ³
Danish VVS No.:	391280351
Swedish RSK No.:	5885924
Norwegian NRF no.:	9045634
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

