

Apraksts	Vērtība
<b>Vispārējā informācija:</b>	
Produkta nosaukums:	Unilift CC9 - A1
Produkta Nr.:	96280970
EAN numurs:	5700830761403
Cena:	EUR 333.8
<b>Tehn.:</b>	
Nominālā plūsma:	6.76 m <sup>3</sup> /h
Maksimālais plūsmas ātrums:	14 m <sup>3</sup> /h
Nominālais spiedienaugstums:	6.56 m
Maksimālais spiedienaugstums:	9 m
Maks. daļiņas:	10 mm
Approvals:	CE, LGA, VDE, GS, EMV, GOST
Rated driver speed:	2850 apgr./min
<b>Materiāli:</b>	
Sūkņa korpus:	Polypropylene
Pump housing:	PP - GF15
Darbrats:	PPOm 20 GF
Vārpsta:	Stainless steel
Vārpsta:	EN 1.4301
Vārpsta:	AISI 304
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Uzstādīšana:</b>	
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/4 inch
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
<b>Šķidrums:</b>	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriskie dati:</b>	
Length of power cable:	10 m
Power input P1:	780 W
P2:	465 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
Nominālā strāva:	3.5 A
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/450 V
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Insulation class (IEC 85):	B
Motor aizsardzība:	JĀ
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
<b>Kontrole:</b>	
Līmeņa slēdzis:	pludiņslēdzis
<b>Citi:</b>	
Neto svars:	6.79 kg
Bruto svars:	7.55 kg
Piegādes apjoms:	0.017 m <sup>3</sup>
Danish VVS No.:	391280391
Swedish RSK No.:	5885926
Norwegian NRF no.:	9045642
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

